

Вентилятор Mitsubishi Electric 238361 для охлаждения электрошкафов

Категория: Mitsubishi Electric | Артикул: 238361 | Дата: 17.10.2026

Вентилятор Mitsubishi Electric артикул 238361 предназначен для организации принудительного воздухообмена в шкафах управления, электронных и электрических панелях. Устройство обеспечивает эффективный отвод избыточного тепла от чувствительных электронных компонентов, предотвращая их перегрев и способствуя стабильной работе оборудования.

Характеристики вентилятора

Производитель	Mitsubishi Electric
Артикул (код производителя)	238361
Тип изделия	Вентилятор для шкафов управления
Напряжение питания	230 В перем. тока
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	16 Вт
Расход воздуха	45 м³/ч
Уровень звукового давления	45 дБ
Класс защиты IP	IP20
Вес	0,37 кг

Эксплуатационные преимущества

- Корпус из самозатухающего пластика, стойкого к воздействию масел.
- Конструкция лопастей и двигателя, сбалансированная для продолжительной работы.
- Двигатель на шарикоподшипниках, рассчитанный на длительный срок службы.
- Простая установка в стандартное посадочное отверстие шкафа.
- Низкий уровень вибрации при работе.
- Совместимость с частотными преобразователями и системами управления оборотами.

Типовые области применения

- Охлаждение шкафов управления промышленным оборудованием (ЧПУ, сервоприводы).
- Вентиляция электронных панелей с источниками питания, твердотельными реле, контроллерами.
- Установка в распределительные щиты для отвода тепла от контакторов и автоматов.
- Организация воздухообмена в телекоммуникационных стойках.
- Использование в системах, где критичен контроль температуры электронных компонентов.

Вентилятор Mitsubishi Electric 238361 поставляется в сборе, готов к монтажу и подключению. При выборе необходимо учитывать требуемый расход воздуха для конкретного шкафа управления и температурные условия эксплуатации. Устройство является частью линейки компонентов для сборки и модернизации электротехнических систем.