

Модуль питания Mitsubishi Electric RHF289335

Категория: Mitsubishi Electric | Артикул: RHF289335 | Дата: 17.10.2026

Компонент RHF289335 – это модуль питания от Mitsubishi Electric, относящийся к серии RHF. Данный элемент предназначен для интеграции в электронные схемы и системы, требующие стабильного и управляемого питания. Он поставляется как готовое устройство, спроектированное для обеспечения требуемых электрических параметров в заданных условиях эксплуатации.

Характеристики Mitsubishi Electric RHF289335

Артикул производителя	RHF289335
Производитель	Mitsubishi Electric
Тип компонента	Модуль питания (серия RHF)
Входное напряжение (AC)	100-240 В
Выходное напряжение (DC)	24 В
Выходной ток	1.25 А
Выходная мощность	30 Вт

Преимущества модуля

- Универсальный входной диапазон напряжений совместим с большинством сетей.
- Стабилизированное выходное напряжение с заданным номиналом.
- Компактная конструкция, облегчающая монтаж в ограниченном пространстве.
- Встроенные схемы защиты от перегрузок и короткого замыкания.
- Соответствие международным стандартам электробезопасности.

Применение

- Блоки питания для промышленной автоматики и контроллеров.
- Электропитание маломощного оборудования и измерительных приборов.
- Вспомогательные источники напряжения в телекоммуникационных стойках.
- Интеграция в системы управления и схемы, где требуется изолированный источник 24 В постоянного тока.
- Резервные и встраиваемые системы электропитания.

Модуль питания RHF289335 является типовым решением для задач, где необходима конвертация сетевого напряжения в постоянный ток заданной величины. Его параметры рассчитаны на продолжительную работу в составе конечных устройств. При подборе аналогов или замене необходимо учитывать электрические и механические характеристики, указанные в документации производителя.